

Fugenfrisch

CHARAKTERISTIK

Easy Filler Fugenfrisch ist eine gebrauchtsfertige 1K Acryl- weiße Fugenbeschichtung. Optimal für das Auffrischen von alten und verschmutzten Fugen im Fliesenbereich. Die Beschichtung zeichnet sich durch schnelle Trocknung und eine ausgezeichnete Haftung am Fugengrund aus. Überzeugend ist die einfache Handhabung, dank eines Dosierschwammes als Tubenaufsatz.

EINSATZGEBIET

- Fugenbeschichtung zum Auffrischen von Fugen im Kacheln oder Fliesenbereich
- schnelle, einfache Verwendung über den Dosierschwamm
- sofortiger Einsatz möglich
- nur für den Innenbereich, z.B. Bad- und Küchenbereich
- Das Material ist nicht geeignet für Naturstein- u. nicht glasierte Fliesen.

PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	
Farbton	weiß
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und 20°C nicht bei einer Temperatur unter 7°C verar- beiten
Trocknung: erster Wasserkontakt	ca. 1- 2 Std./ 20°C komplett getrocknet 24Std./ 20°C
Basic	Acrylat- Dispersion
Reinigen der Werkzeuge: Integrierten Tubenschwamm direkt nach Gebrauch reinigen!	Wasser

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss frei von Schmutz oder losen Teilen sein.
- Reparaturbereiche sollten zuvor mit Easy Filler Fugenweiss vorbehandelt werden.
- Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden.
- Easy Filler Fugenfrisch direkt aus der Tube, über den Dosierschwamm, mit leichtem Druck den Fugenbereich beschichten.
- Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 30min bis 60min/ 20°C) überschüssiges Materi al von den Fliesenrändern vorsichtig mit einem feuchtem Schwamm entfernen.
- Nach der vollständigen Trocknung den Fliesenbereich mit einem weichen Tuch nachpolieren.

TUBE VOR GEBRAUCH KNETEN!

VOR FROST GESCHÜTZT AUFBEWAHREN!

VOR GEBRAUCH PRODUKTINFORMATIONEN LESEN!

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichen den Arbeitsbedingungen kanneine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.





Förster & Co. KG Esinger Steinweg 50 D = 25/36 Heterson

Telefon +49 (0) 4122 / 717223 **E-Mail** info@easy-filler.de