

CHARAKTERISTIK

Kleister Classic eignet sich zur Verklebung von Papiertapeten und anderen einfachen, leichten und normalen Tapeten. Auch sehr gut geeignet für Papierbastelarbeiten und als Bindemittel für Pappmaché. Mit Carboxymethylcellulose für klumpenfreies Auflösen, lässt sich leicht verarbeiten und trocknet transparent auf.

EINSATZBEREICH

- für leichte und normale Papiertapeten
- auch für Bastelarbeiten

EIGENSCHAFTEN

- leichte Verarbeitung
- trocknet transparent auf

TECHNISCHE DATEN

MATERIALDATEN	
Rohstoffbasis	modifizierte Stärke, Natriumsalz der Carboxymethylcellulose, Acticide EP Pulver, Oxalsäure
Schüttgewicht	ca. 0,40 g/cm ³
pH-Wert	ca. 8
Löslichkeit	bis 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 200 ml/m ²

UNTERGRUND

- Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein.
- Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen.
- Risse und Löcher mit Füllspachtel ausbessern.
Sandende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln, kreidende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren.
- Stark saugende Untergründe vorkleistern (siehe Tabelle) oder grundieren.

VERARBEITUNG

- Gesamten Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren.
- Ansatz ca. 30 Minuten ziehen lassen, dann kräftig durchschlagen.
- Der Tapetenkleister ist jetzt gebrauchsfertig.
- Zugeschnittene Tapetenbahn gleichmäßig satt einkleistern (wichtig!), zusammenlegen und entsprechend der Papierstärke weichen lassen.
- Dann in gewohnter Weise auf Stoß verkleben und andrücken.

ANSATZVERHÄLTNIS 200g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 65	8 l	50 - 60 m ²
leichte Tapeten	1 : 50	6 l	30 - 35 m ²
normale Tapeten	1 : 40	5 l	25 - 30 m ²



easy-filler.de

A. Förster
& CO.KG.

Förster & Co. KG
Esinger Steinweg 50
D - 25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122 / 717223

E-Mail info@easy-filler.de

HINWEISE

- Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten.
- Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur.
- Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser.
- Raufaser, Präge- und Strukturtapeten, Vinyl- und andere schwere Tapeten mit Kraftkleber ultra oder Kleister spezial verkleben.

LAGERUNG

- Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

ENTSORGUNG

- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Egetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14

GEBINDEGRÖSSE

- Faltschachtel à 125 g

A. Förster
& CO.KG.**Förster & Co. KG**Esinger Steinweg 50
D – 25436 Uetersen**Telefon** +49 (0) 4122 / 717223**E-Mail** info@easy-filler.de