



CHARAKTERISTIK

Easy Filler Leichtspachtel ist ein gebrauchsfertiger 1K Acryl- Spachtel auf Dispersionsbasis. Er findet seine Anwendung für alle Arbeiten im Malerbereich z.B. zum schnellen Füllen und Ausbessern von Beschädigungen im Innenbereich z.B. zum Füllen von Dübellöchern und zum Reparieren kleiner Risse Darüber hinaus ist der Spachtel ideal für die Reparatur von Stuck-, Gips und Dekorations- Objekten. Der Spachtel überzeugt durch seine hohe Füllkraft und Formbarkeit. Darüber hinaus, überzeugt der Spachtel durch seine einfache Verarbeitung.

EINSATZGEBIET

- Reparaturmasse zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten bzw. Beschädigungen
- zum Ausbessern kleinerer Risse und Füllen von Dübellöchern
- zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Oberflächen
- verwendbar auf Beton, Zement, Putz, Styropor, Hartschaum, Glasgewebe
- Hinweis: nicht geeignet für feuchte Untergründe und Flächen, die einer ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind, z.B. Terrassen, Balkone, Bodenbereich etc.

PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	
Farbton	weiß
Spez. Gewicht	ca. 0,53 g/ cm ³
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und 20°C nicht bei einer Temperatur unter 7°C verarbeiten
Trocknung: je nach Schichtstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes	schleifbar ca. 1- 2 Std./ 20°C komplett getrocknet 24 Std./ 20°C
Basic	Acrylat- Dispersion
Reinigungsmittel: Werkzeug direkt nach Gebrauch reinigen!	Wasser

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss für die Spachtel arbeiten frei von Schmutz oder losen Teilen sein.
- Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden.
- Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden.
- Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen.
- Easy Filler Leichtspachtel direkt aus der Tube mit einem Spachtel auftragen und glätten.
- Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 1 bis 2 Stunde/ 20°C) kann die Spachtelmasse geschliffen und überstrichen werden.

TUBE VOR GEBRAUCH KNETEN!

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.



easy-filler.de

A. Förster
& CO.KG.

Förster & Co. KG
Esinger Steinweg 50
D - 25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122 / 717223

E-Mail info@easy-filler.de