

CHARAKTERISTIK

Easy Filler Montagekleber ist ein gut haftender, lösemittelfreier -Dispersionskleber. Er findet seine Anwendung zum schnellen Verkleben von unterschiedlichen Materialien. Er zeichnet sich durch seine schnelle Trocknung und seine ausgezeichnete Haftung am Untergrund aus. Der Montagekleber ist nicht geeignet für eine ständige Wasserbelastung.

EINSATZGEBIET

- vielseitige Verwendungen im Innen- und Außen-bereich
- zum Verkleben von kleinen Dämmplatten z.B. aus Styropor, Sockelleisten, PVC und Holz.
- zum Spachteln und Glätten auf Unebenheiten und rauen Oberflächen
- von Spanplatten und Hart-PVC
- beim Mauerwerk, Beton und Stein und keramischen Fliesen

PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	
Farbton	weiß
Spez. Gewicht	1,8 g/l cm³
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und 20°C nicht bei einer Temperatur unter 7°C verarbeiten
Trocknung: je nach Schichtstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes	ca. 1- 2 Std./ 20°C komplett getrocknet 24 Std./ 20°C
Basic	Acrylat- Dispersion
Reinigungsmittel: Werkzeug direkt nach Gebrauch reinigen!	sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Reinigungsmittel

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Die Oberflächentemperatur soll 10°C bis 25°C betragen.
- Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen und Lacken müssen objektbezogen geprüft werden.
- Kleben: Material mit dem Spachtel oder direkt aus der Tube auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsdicke ist abhängig von der Beschaffenheit der zu klebenden Materialien. Das Gegenstück innerhalb von 5 Minuten einlegen und andrücken. Bedingt durch die Konsistenz des Montageklebers empfiehlt es sich, den Verbund bis zur Aushärtung zu fixieren.

TUBE VOR GEBRAUCH KNETEN!

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.



easy-filler.de

A. Förster
& CO.KG.

Förster & Co. KG
Esinger Steinweg 50
D - 25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122 / 717223

E-Mail info@easy-filler.de